


- HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE
- L'ELEMENTO FONDAMENTALE E' IL "TAG" O ETICHETTA.
- OGNI TAG E' CARATTERIZZATO DA UN NOME E DA UNA SERIE DI ATTRIBUTI
- OGNI ATTRIBUTO E' A SUA VOLTA CARATTERIZZATO DA UN NOME, DAL SEGNO DI = E UN VALORE QUASI SEMPRE TRA VIRGOLETTE.
- OGNI TAG E' DELIMITATO DA UN SEGNO DI APERTURA < E DA UN SEGNO DI CHIUSURA >
- TRA I DUE SIMBOLI SI TROVA IL NOME DEL TAG.
- LA MAGGIOR PARTE DEI TAG E' COSTITUITO DA UN TAG DI APERTURA <HTML> E UNO DI CHIUSURA </HTML>

- ALL'INTERNO DI OGNI DOCUMENTO HTML, E' OBBLIGATORIO CHE CI SIANO ALMENO QUESTI TAG:

- | | |
|------------|------------------------|
| • <HTML> | INIZIO DOCUMENTO HTML |
| • <HEAD> | CONTENUTO DELLA PAGINA |
| • <TITLE> | TITOLO DELLA PAGINA |
| • </TITLE> | FINE |
| • </HEAD> | FINE |
| • <BODY> | CORPO DELLA PAGINA |
| • </BODY> | FINE |
| • </HTML> | FINE |


```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  QUESTA E' UNA PROVA DI SCRITTURA DELLA
  PRIMA PAGINA WEB. LA PRIMA PAGINA WEB
  E' STATA SCRITTA USANDO UN SEMPLICE
  EDITOR "BLOCCO NOTE" DI WINDOWS. IL
  TESTO INSERITO IN BLOCCO NOTE E' STATO
  POI SALVATO IN FORMATO *.HTM.
</BODY>
</HTML>
```



IL CORPO DELLA PAGINA:

<BODY> </BODY>

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY>QUESTA E' UNA PROVA DI SCRITTURA
      DELLA PRIMA PAGINA WEB.<BR> LA PRIMA
      PAGINA WEB E' STATA SCRITTA USANDO
      UN SEMPLICE EDITOR "BLOCCO NOTE" DI
      WINDOWS.<BR> IL TESTO INSERITO IN
      BLOCCO NOTE E' STATO POI SALVATO IN
      FORMATO *.HTM.</BODY>
</HTML>
```



ANDARE A CAPO:



```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
```

```
<BODY>QUESTA E' UNA PROVA DI SCRITTURA
        DELLA PRIMA PAGINA WEB.
```

```
<P>LA PRIMA PAGINA WEB E' STATA SCRITTA
    USANDO UN SEMPLICE EDITOR "BLOCCO
    NOTE" DI WINDOWS.IL TESTO INSERITO
    IN BLOCCO NOTE E' STATO POI SALVATO
    IN FORMATO *.HTM.</P>
```

```
<P>PER CATTURARE LE IMMAGINI DELLO
    SCHERMO, E' SUFFICIENTE PREMERE IL
    PULSANTE "STAMP", E
    SUCCESSIVAMENTE LA PROCEDURA
    INCOLLA NEL DOCUMENTO DI
    DESTINAZIONE</P>
```

```
</BODY>
</HTML>
```



I PARAGRAFI:

<P> </P>


```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY>QUESTA E' UNA PROVA DI SCRITTURA
        DELLA PRIMA PAGINA WEB.
```

```
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
    ALIGN="LEFT">
```

```
<P>LA PRIMA PAGINA WEB E' STATA SCRITTA
    USANDO UN SEMPLICE EDITOR "BLOCCO
    NOTE" DI WINDOWS.IL TESTO INSERITO IN
    BLOCCO NOTE E' STATO POI SALVATO IN
    FORMATO *.HTM.</P>
```

```
<P>PER CATTURARE LE IMMAGINI DELLO
    SCHERMO, E' SUFFICIENTE PREMERE IL
    PULSANTE "STAMP", E
    SUCCESSIVAMENTE LA PROCEDURA
    INCOLLA NEL DOCUMENTO DI
    DESTINAZIONE</P>
```

```
</BODY>
</HTML>
```



LINEE ORIZZONTALI:


<HR>

- **WIDTH: LARGHEZZA DELLA LINEA IN %**
- **SIZE: DIMENSIONI DELLA LINEA**
- **ALIGN: ALLINEAMENTO**
- **NOSHADE: SENZA OMBRA**

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1>QUESTA E' UNA PROVA DI
      SCRITTURA DELLA PRIMA PAGINA
      WEB.</H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
      ALIGN="LEFT">
<P><H2>LA PRIMA PAGINA WEB E' STATA
      SCRITTA USANDO UN SEMPLICE EDITOR
      "BLOCCO NOTE" DI WINDOWS.IL TESTO
      INSERITO IN BLOCCO NOTE E' STATO POI
      SALVATO IN FORMATO *.HTM.</H2></P>
<P><H3>PER CATTURARE LE IMMAGINI DELLO
      SCHERMO, E' SUFFICIENTE PREMERE IL
      PULSANTE "STAMP", E
      SUCCESSIVAMENTE LA PROCEDURA
      INCOLLA NEL DOCUMENTO DI
      DESTINAZIONE </H3></P>
</BODY>
</HTML>

```




TITOLO:

<H1, ...N> </H1, ...N>

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U>PROVA DI SCRITTURA DELLA
        PRIMA PAGINA WEB.</U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
        ALIGN="LEFT">
<P><I>LA PRIMA PAGINA WEB E' STATA
        SCRITTA USANDO UN SEMPLICE EDITOR
        "BLOCCO NOTE" DI WINDOWS.</I> IL
        TESTO INSERITO IN BLOCCO NOTE E'
        STATO POI SALVATO IN FORMATO
        *.HTM.</P>
<P>PER CATTURARE LE IMMAGINI DELLO
        SCHERMO, E' SUFFICIENTE PREMERE IL
        PULSANTE "STAMP", E
        SUCCESSIVAMENTE LA PROCEDURA
        INCOLLA NEL DOCUMENTO DI
        DESTINAZIONE.</P>
<B>PAGINA 1</B><BR>
<B>PAGINA 2</B><BR>
<B>PAGINA 3</B>
</BODY>
</HTML>

```



FORMATTAZIONE:


- : GRASSETTO
- <I></I>: CORSIVO
- <U></U>: SOTTOLINEATO
- <BIG><SMALL>: METTERE IN RISALTO
- <SUP><SUB>: APICE O PEDICE
- <STRIKE>: TESTO BARRATO


```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U>PROVA DI SCRITTURA DELLA
      PRIMA PAGINA WEB.</U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
      ALIGN="LEFT">
<P><I>LA PRIMA PAGINA WEB E' STATA
      SCRITTA USANDO UN SEMPLICE EDITOR
      "BLOCCO NOTE" DI WINDOWS.</I> IL
      TESTO INSERITO IN BLOCCO NOTE E'
      STATO POI SALVATO IN FORMATO
      *.HTM.</P>
<B>PAGINA 1</B><BR>
<B>PAGINA 2</B><BR>
<B>PAGINA 3</B>
<PRE>
      ARCH. NICOLA ROCCA
      STUDIO IDEA ARCHITETTI ASSOCIATI

      nirocc@tin.it
</PRE>
</BODY>
</HTML>

```



FORMATTAZIONE:


- <PRE></PRE>: PREFORMATTATO
- <TT></TT>: MACCHINA DA SCRIVERE

IDEA

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>PROVA DI SCRITTURA
DELLA PRIMA PAGINA
WEB.</CENTER></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3 ALIGN="LEFT">
<P ALIGN="RIGHT"><I>LA PRIMA PAGINA WEB E'
STATA SCRITTA USANDO UN SEMPLICE
EDITOR "BLOCCO NOTE" DI WINDOWS.</I> IL
TESTO INSERITO IN BLOCCO NOTE E' STATO
POI SALVATO IN FORMATO *.HTM.</P>
<B>PAGINA 1</B><BR>
<B><CENTER>PAGINA2</CENTER></B><BR>
<B>PAGINA 3</B>
<PRE>
  ARCH. NICOLA ROCCA
  STUDIO IDEA ARCHITETTI ASSOCIATI
  nirocc@tin.it
</PRE>
</BODY>
</HTML>

```



ALLINEAMENTO:

<ALIGN>

•LEFT, CENTER, RIGHT


•<DIV></DIV>: ALLINEAMENTO DI UN GRUPPO DI PARAGRAFI.

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>PROVA DI
  SCRITTURA DELLA PRIMA PAGINA
  WEB.</CENTER></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
  ALIGN="LEFT" COLOR="BLUE">
<P ALIGN="RIGHT"><I>LA PRIMA PAGINA WEB
  E' STATA SCRITTA USANDO UN SEMPLICE
  EDITOR "BLOCCO NOTE" DI WINDOWS.</I>
  IL TESTO INSERITO IN BLOCCO NOTE E'
  STATO POI SALVATO IN FORMATO
  *.HTM.</P>
<B><FONT SIZE=7 FACE="BOOKMAN OLD
  STYLE, THAHOMA, ARIAL" COLOR="RED">
  &#60 PAGINA 1 &#62 </FONT></B><BR>
<B><CENTER><FONT SIZE=4 FACE="TIMES
  NEW ROMAN"
  COLOR="#RRGGBB">PAGINA 2 </FONT>
  </CENTER> </B><BR>
<B>PAGINA 3</B>
<PRE>
  ARCH. NICOLA ROCCA
  STUDIO IDEA ARCHITETTI ASSOCIATI

  nirocc@tin.it
</PRE>
</BODY>
</HTML>

```



DIMENSIONE FONT E COLORE:

- SIZE: DIMENSIONI 3 STANDARD
- FACE: TIPO DI FONT
- COLOR: COLORE
- &#***: CARATTERI SPECIALI

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>PROVA DI
SCRITTURA DELLA PRIMA PAGINA
WEB.</CENTER></U></H1>
```

```
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
```


```
<P ALIGN="CENTER"><I>LA PRIMA PAGINA WEB
E' STATA SCRITTA USANDO UN SEMPLICE
EDITOR "BLOCCO NOTE" DI WINDOWS.</I>
IL TESTO INSERITO IN BLOCCO NOTE E'
STATO POI SALVATO IN FORMATO
*.HTM.</P>
```

```
<UL>
<B><LI TYPE="CIRCLE">PAGINA 1</LI></B><BR>
<B><LI TYPE="SQUARE">PAGINA
2</LI></B><BR>
```

```
</UL>
```

```
<OL>
<B><LI>PAGINA 3</LI></B>
<B><LI>PAGINA 4</LI></B>
</OL>
```

```
</BODY>
</HTML>
```



ELENCHI PUNTUATI E NUMERATI:

- : ELENCO PUNTUATO
- TYPE: SQUARE, CIRCLE, DISC
- : ELENCO NUMERATO
- TYPE: A,a, I, ... START

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>PROVA DI
SCRITTURA DELLA PRIMA PAGINA
WEB.</CENTER></U></H1>
```

```
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
<P ALIGN="CENTER"><I>LA PRIMA PAGINA WEB
E' STATA SCRITTA USANDO UN SEMPLICE
EDITOR "BLOCCO NOTE" DI WINDOWS.</I>
IL TESTO INSERITO IN BLOCCO NOTE E'
STATO POI SALVATO IN FORMATO
*.HTM.</P>
```

```
<UL>
<B><LI TYPE="CIRCLE">PAGINA 1</LI></B><BR>
<B><LI TYPE="SQUARE">PAGINA
2</LI></B><BR>
```

```
</UL><OL>
<B><LI>PAGINA 3</LI></B>
```

```
<UL><LI>PAGINA 3.1</LI>
```

```
<LI>PAGINA 3.2</LI></UL>
```


```
<B><LI>PAGINA 4</LI></B>
```

```
</OL>
```

```
<!-- RICORDARSI DI INSERIRE IL LOGO
DELL'AZIENZA--!>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```



ELENCHI ANNIDATI:

COMMENTI:

<!-- --!>

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>TABELLE</CENTER>
    ></U></H1>
```

```
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
    ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
```

```
<TABLE BORDER=1>
<TR><TD>CITTA'</TD>
<TD>INDIRIZZO</TD>
<TD>E_MAIL</TD><TR>
<TR><TD><FONT
    COLOR="RED">MILANO</FONT></TD>
<TD>VIA VERDI</TD>
<TD>PIPPO@LIBERO.IT</TD><TR>
<TR><TD><FONT
    COLOR="RED">VENEZIA</FONT></TD>
<TD>SAN MARCO</TD>
<TD>PIPPO@TISCALINET.IT</TD><TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```




TABELLE:

<TABLE></TABLE>

- <TR></TR>: RIGHE
- <TD></TD>: COLONNE
- BORDER: LARGHEZZA BORDO

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>TABELLE</CENTER>
    </U></H1>
```

```
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
    ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
```

```
<TABLE BORDER=1>
<TR HEIGHT="100"><TH WIDTH="50%"
    VALIGN="TOP">CITTA'</TH>
<TH WIDTH="25%"
    VALIGN="TOP">INDIRIZZO</TH>
<TH WIDTH="25%">E_MAIL</TH></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER"><FONT
    COLOR="RED">MILANO</FONT></TD>
<TD>VIA VERDI</TD>
<TD>PIPPO@LIBERO.IT</TD></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER"><FONT
    COLOR="RED">VENEZIA</FONT></TD>
<TD>SAN MARCO</TD>
<TD>PIPPO@TISCALINET.IT</TD></TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```




TABELLE:

- <TH></TH>: RIGA DI INTESTAZIONE
- WIDTH: LARGHEZZA COLONNA
- HEIGHT: ALTEZZA RIGA
- ALIGN: LEFT, CENTER, RIGH
- VALIGN: TOP, MIDDLE, BOTTON


```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD> (..OMISSIS..)
<<TABLE BORDER=1>
<TR HEIGHT="100"><TH WIDTH="50%"
    VALIGN="TOP">CITTA'</TH>
<TH WIDTH="25%"
    VALIGN="TOP">INDIRIZZO</TH>
<TH WIDTH="25%">E_MAIL</TH></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER"><FONT
    COLOR="RED">MILANO</FONT></TD>
<TD>VIA VERDI</TD>
<TD>PIPPO@LIBERO.IT</TD></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER"><FONT
    COLOR="RED">VENEZIA</FONT></TD>
<TD>SAN MARCO</TD>
<TD>PIPPO@TISCALINET.IT</TD></TR>
<TR><TD COLSPAN="2"
    ALIGN="CENTER"><FONT
    COLOR="RED">TORINO PROSSIMA
    APERTURA</FONT></TD>
<TD
    ROWSPAN="2">PIPPO@HOTMAIL.IT</TD></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER"><FONT
    COLOR="RED">TELEFONARE ORE
    UFFICIO</FONT></TD>
<TD>8.00-12.00 / 14.00-19.00</TD></TR>
</TABLE>
</BODY></HTML>
```





TABELLE:

- COLSPAN: ESPANSIONE COLONNA
- ROWSPAN: ESPANSIONE RIGA
- CELLPADDING: DISTANZA FRA CONTENUTO E BORDO INTERNO
- CELLSPACING: DISTANZA FRA I BORDI E LE CELLE


```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>COLLEGAMENTI
      IPERTESTUALI</CENTER></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
      ALIGN="LEFT">
<H1><A HREF="1.HTM">PAGINA
      1</A></H1><BR>
<H1><A HREF="2.HTM">PAGINA
      2</A></H1><BR>
<H1><A HREF="3.HTM">PAGINA
      3</A></H1><BR>
<PRE>
ARCH. NICOLA ROCCA
STUDIO IDEA ARCHITETTI ASSOCIATI
<A HREF="mailto:nirocc@tin.it">nirocc@tin.it
</A>
<A
      HREF="http://www.nicolarocca.it">www.nicolar
      occa.it
</A>
</PRE>
</BODY>
</HTML>

```



COLLEGAMENTI IPERTESTUALI:

<A>

- **HREF: RIFERIMENTO IPERTESTUALE**
- **NOMEFILE EO PERCORSO**
- **HTTP: PAGINA WEB**
- **MAILTO: INDIRIZZO E_MAIL**

```

</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>COLLEGAMENTI
IPERTESTUALI</CENTER></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
ALIGN="LEFT">
<H1><A HREF="#B">B</A></H1><BR>
<H1><A HREF="#D">D</A></H1><BR>
<H1><A HREF="#H">H</A></H1><BR>
<PRE> (...OMISSIS...) </PRE>
<P><FONT SIZE="10"><B>A </FONT></B><I>LA
PRIMA PAGINA WEB E' STATA SCRITTA
USANDO UN SEMPLICE EDITOR "BLOCCO
NOTE" DI WINDOWS.</I> IL TESTO
INSERITO IN BLOCCO NOTE E' STATO POI
SALVATO IN FORMATO *.HTM.</P>
<A NAME="B"><P><FONT
SIZE="10"><B>B</FONT></B><I>LA PRIMA
PAGINA WEB E' STATA SCRITTA USANDO
UN SEMPLICE EDITOR "BLOCCO NOTE" DI
WINDOWS.</I> IL TESTO INSERITO IN
BLOCCO NOTE E' STATO POI SALVATO IN
FORMATO *.HTM.</P>
<P><FONT SIZE="10"><B>C </FONT></B><I>LA
PRIMA PAGINA WEB E' STATA SCRITTA
USANDO UN SEMPLICE EDITOR "BLOCCO
NOTE" DI WINDOWS.</I> IL TESTO
INSERITO IN BLOCCO NOTE E' STATO POI
SALVATO IN FORMATO *.HTM.</P>
(...OMISSIS...)
</BODY>
</HTML>

```



SEGNALIBRI:

<A>

- NAME: NOME DEL SEGNALIBRO
- HREF=#NOME: RIFERIMENTO AD UN SEGNALIBRO
- HREF="1.HTME#B": RIFERIMENTO AD UNA PAGINA E AD UN SEGNALIBRO HTML

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>IMMAGINI</CENTER>
    ></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
    ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
<IMG SRC="SCAN30.JPG" ALT="STUFA SCAN
    AD ALTO RENDIMENTO">
<FONT>QUESTA E' UNA STUFA SVEDESE AD
    ALTO RENDIMENTO CALORICO, FUNZIONA
    A LEGNA. SCALDA FINO AD UNA
    SUPERFICIE DI CIRCA 150 MQ. IN ITALIA LA
    SUA INSTALLAZIONE E' AGEVOLATA DALLA
    LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO PER
    UNA QUOTA PARI AL 36% DEL SUO
    VALORE INSTALLAZIONE
    COMPRESA</FONT>

```

```

</BODY>
</HTML>

```



IMMAGINI:

- SRC="FILE": INSERIMENTO IMMAGINE CON NOME O PERCORSO
- ALT="...": TESTO ALTERNATIVO ALL'IMMAGINE

```


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY><H1><U><CENTER>IMMAGINI</CENTER>
    ></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
    ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
<IMG SRC="SCAN30.JPG" ALT="STUFA SCAN
    AD ALTO RENDIMENTO" ALIGN="RIGHT"
    HSPACE="75">
<H2>QUESTA E' UNA STRUFA SVEDESE AD
    ALTO RENDIMENTO CALORICO, FUNZIONA
    A LEGNA. SCALDA FINO AD UNA
    SUPERFICIE DI CIRCA 150 MQ. IN ITALIA LA
    SUA INSTALLAZIONE E' AGEVOLATA DALLA
    LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO PER
    UNA QUOTA PARI AL 36% DEL SUO
    VALORE INSTALLAZIONE COMPRESA</H2>

```

```

</BODY>
</HTML>

```



IMMAGINI:


- **ALIGN:** ALLINEAMENTO (LEFT, RIGHT, CENTER)
- **ALIGN:** ALLINEAMENTO (TOP, MIDDLE, BOTTON)
- **DIMENSIONI:** WIDTH, HEIGHT
- **HSPACE, VSPACE:** SPAZIO TRA L'IMMAGINE E GLI OGGETTI CIRCONSTANTI

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="RED">
<H1><U><CENTER>IMMAGINI</CENTER></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
  ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
<IMG SRC="SCAN30.JPG" ALT="STUFA SCAN
  AD ALTO RENDIMENTO" ALIGN="RIGHT"
  HSPACE="75">
<H2>QUESTA E' UNA STRUFA SVEDESE AD
  ALTO RENDIMENTO CALORICO, FUNZIONA
  A LEGNA. SCALDA FINO AD UNA
  SUPERFICIE DI CIRCA 150 MQ. IN ITALIA LA
  SUA INSTALLAZIONE E' AGEVOLATA DALLA
  LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO PER
  UNA QUOTA PARI AL 36% DEL SUO
  VALORE INSTALLAZIONE COMPRESA</H2>

</BODY>
</HTML>

```



SFONDI E COLORI:

<BODY BGCOLOR="...">

- COLORE: NOME OPPURE CODICE #RRGGBB
- IMMAGINE: "NOMEFILE"

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="RED" TEXT="YELLOW"
    LINK="BLUE" ALINK="YELLOW"
    VLINK="WHITE">
<H1><U><CENTER>IMMAGINI</CENTER></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
    ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
<IMG SRC="SCAN30.JPG" ALT="STUFA SCAN
    AD ALTO RENDIMENTO" ALIGN="RIGHT"
    HSPACE="75">
<H2>QUESTA E' UNA STRUFA SVEDESE AD
    ALTO RENDIMENTO CALORICO, FUNZIONA
    A LEGNA. SCALDA FINO AD UNA
    SUPERFICIE DI CIRCA 150 MQ. IN ITALIA LA
    SUA INSTALLAZIONE E' AGEVOLATA DALLA
    LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO PER
    UNA QUOTA PARI AL 36% DEL SUO
    VALORE INSTALLAZIONE COMPRESA</H2>

<FONT><A HREF="HOME.HTM"><H1>HOME
    PAGE</A></H1></FONT>
<FONT><A HREF="PAGINA 2.HTM"><H1>AVANTI
    >></A></H1></FONT>

</BODY>
</HTML>

```



COLORI TESTO:

<BODY TEXT="....">

- COLORE: NOME OPPURE CODICE #RRGGBB
- LINK: COLLEGAMENTO IP.
- ALINK: AL CLICK DEL MOUSE
- VLINK: GIA' VISITATO


```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR="RED" TEXT="YELLOW"
LINK="BLUE" ALINK="YELLOW" VLINK="WHITE">
<BGSOUND SRC="SUONO.WAV">
<H1><U><CENTER>IMMAGINI</CENTER></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3
ALIGN="CENTER" COLOR="BLUE">
<IMG SRC="SCAN30.JPG" ALT="STUFA SCAN
AD
ALTO RENDIMENTO" ALIGN="RIGHT"
HSPACE="75">
<H2>QUESTA E' UNA STRUFA SVEDESE AD
ALTO RENDIMENTO CALORICO, FUNZIONA
A LEGNA. SCALDA FINO AD UNA
SUPERFICIE DI CIRCA 150 MQ. IN ITALIA LA
SUA INSTALLAZIONE E' AGEVOLATA DALLA
LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO PER
UNA QUOTA PARI AL 36% DEL SUO
VARORE INSTALLAZIONE COMPRESA</H2>
<IMG DYN SRC="FUOCO.GIF" BORDER="2"
SRC="FUOCO1.JPG" ALT="IL CALORE DEL
FUOCO">
<FONT><A HREF="VIDEO.AVI"><H1>VIDEO</A>
</H1></FONT>
<FONT><A
HREF="SUONO.WAV"><H1>SUONO</A>
</H1></FONT>
</BODY></HTML>

```



SUONI E VIDEO:

- AVI, GIF, WAV, MP3,
- DYN SRC: INSERISCE IL VIDEO NEL RIQUADRO CHE LO CONTIENE

```

<HTML><HEAD><TITLE>CICIBIRICI</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="RED" TEXT="YELLOW" LINK="BLUE"
  ALINK="YELLOW" VLINK="WHITE">
<H1><U><CENTER>IMMAGINI</CENTER></U></H1>
<HR NOSHADE WIDTH="90%" SIZE=3 ALIGN="CENTER"
  COLOR="BLUE">
<IMG SRC="SCAN30.JPG" ALT="STUFA SCAN AD ALTO
  RENDIMENTO" ALIGN="RIGHT" HSPACE="75">
<H2> ... </H2>
<IMG DYNSRC="FUOCO.GIF" BORDER="2"
  SRC="FUOCO1.JPG" ALT="IL CALORE DEL FUOCO"
  ALIGN="MIDDLE">
<FONT FACE="ARIAL" SIZE="6">

<MARQUEE BGCOLOR="BLACK" WIDTH="80%"
HEIGHT="30" HSPACE="0">IL CALORE DEL
FUOCO</MARQUEE>

</FONT>
<FONT><A
  HREF="VIDEO.AVI"><H1>VIDEO</A></H1></FONT>
<FONT><A
  HREF="SUONO.WAV"><H1>SUONO</A></H1></FONT>

</BODY>
</HTML>

```


TESTO SCORREVOLE:

<MARQUEE></MARQUEE>

- **WIDTH, HEIGHT: LARGHEZZA E ALTEZZA DELLA FASCIA CHE CONTIENE IL TESTO**
- **BGCOLOR: COLORE DI FONDO DELLA FASCIA**
- **HSPACE, VSPACE: DISTANZA DALLA FASCIA DEGLI OGGETTI CIRCOSTANTI**
- **BEHAVIOR: TIPO DI SCORRIMENTO**
 - **SCROLL: DA DX A SX**
 - **ALTERNATE: RIMBALZA DA DX A SX E VICEVERSA.**
- **DIRECTION: DIREZIONE DI SCORRIMENTO**
- **LOOP: PERIODI DI RIPETIZIONE**
- **SCROLLAMOUNT: VELOCITA' (PIXEL)**
- **SCROLLDELAY: VELOCITA' IN MILLISECONDI**



```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="20%,*">
<FRAME SRC="TITOLO.HTM">
<FRAME SRC="MENU.HTM">
</FRAMESET>
</HTML>
```




FRAME:


<FRAMESET></FRAMESET>

- **FRAME SRC="...": CONTENUTO DELLA CORNICE**

```
<HTML><HEAD>  
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>  
</HEAD>  
<FRAMESET ROWS="20%,*">  
<FRAME SRC="TITOLO.HTM">  
<FRAMESET COLS="20%,*">  
<FRAME SRC="BARRA.HTM">  
<FRAME SRC="MENU.HTM">  
</FRAMESET>  
</HTML>
```



```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="20%,*">
<FRAME SRC="TITOLO.HTM">
<FRAMESET COLS="20%,*">
<FRAME SRC="BARRA.HTM">
<FRAMESET ROWS="15%,*">
<FRAME SRC="MENU.HTM">
<FRAME SRC="GOOGLE.HTM">
</FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>
```



```

<HTML><HEAD>
<TITLE>TITOLO</TITLE></HEAD>
<CENTER><FONT FACE="ARIAL" SIZE="3">
<A HREF="HOME.HTM">HOME PAGE</A>
<A HREF="BARRA1.HTM"
TARGET="BARRA">PAGINA 1</A>
<A HREF="GOOGLE.HTM"
TARGET="GOOGLE">PAGINA 2</A>
</HTML>


```

.....

```

<FRAMESET ROWS="20%,*">
<FRAME SRC="TITOLO.HTM"
NAME="TITOLO">
<FRAMESET COLS="20%,*">
<FRAME SRC="BARRA.HTM"
NAME="BARRA">
<FRAMESET ROWS="15%,*">
<FRAME SRC="MENU.HTM">
<FRAME SRC="GOOGLE.HTM"
NAME="GOOGLE">
</FRAMESET></FRAMESET>
</HTML>

```




FRAME:

- NAME: NOME DA ASSEGNARE AL FRAME
- TARGET: RIFERIMENTO AL NOME DEL FRAME
 - BLANK: APRE IN UNA NUOVA FINESTRA
 - SELF: APRE NEL FRAME CORRENTE
 - TOP: APRE SU TUTTA LA FINESTRA DEL BROWSER
 - PARENT: APRE NEL FRAME DI LIVELLO SUPERIORE

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CICIBIRICI</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="20%,*" border="0"
  frameborder="no">
  <FRAME SRC="TITOLO.HTM" NAME="TITOLO"
    scrolling="no" noresize>
  <FRAMESET COLS="20%,*">
    <FRAME SRC="BARRA.HTM" NAME="BARRA">
    <FRAMESET ROWS="15%,*">
      <FRAME SRC="MENU.HTM">
      <FRAME SRC="GOOGLE.HTM"
        NAME="GOOGLE">
    </FRAMESET>
  </FRAMESET>
</HTML>

```



FRAME:

•<FRAME>:

•SCROLLING="NO"

•NORESIZE

•<FRAMESET>:

•BORDER="0"


•FRAMEBORDER="NO"

```

<HTML><HEAD>
<TITLE>TITOLO</TITLE>
</HEAD>
<BODY><CENTER>
<FONT
    SIZE="10">MODULI</FONT><BR></CENTER>
    >
<HR NOSHADE WIDTH="70%" SIZE="3"
ALIGN="CENTER">
<H3>PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
CIRCA LA PROPOSTA QUI ESPOSTA, INVIA I
    TUOI
DATI E COMPILA IL MODULO DI SEGUITO
RIPORTATO</H3><BR><BR>
<FORM ACTION =
"HTTP://NOMEDELSERVER/PROGRAMMA"
METHOD="POST">
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="INVIA DATI">
</FORM>
<BR>
<BR>

</BODY>
</HTML>

```



MODULI:

<FORM></FORM>


- **ACTION:** INDIRIZZO A CUI VENGONO INVIATE LE INFORMAZIONI (MAILTO)
- **METHOD:** METODO CON CUI I DATI VENGONO INVIATI (POST, GET)


```

<HTML><HEAD>
<TITLE>TITOLO</TITLE>
</HEAD>
<BODY><CENTER>
<FONT
    SIZE="10">MODULI</FONT><BR></CENTER
    >
<HR NOSHADE WIDTH="70%" SIZE="3"
ALIGN="CENTER">
<H3>PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
CIRCA LA PROPOSTA QUI ESPOSTA, INVIA I
    TUOI
DATI E COMPILA IL MODULO DI SEGUITO
RIPORTATO</H3><BR><BR>
<FORM ACTION =
"HTTP://NOMEDELSERVER/PROGRAMMA"
METHOD="POST">
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="INVIA DATI">
</FORM>
<BR>
<BR>

</BODY>
</HTML>

```



ELEMENTI DEL MODULO:

<INPUT>


- TYPE: TIPO DI ELEMENTO DA INSERIRE
- SUBMIT: PULSANTE DI INVIO
- RESET: CANCELLA I DATI INSERITI
- VALUE: SCRITTA DEL PULSANTE
- BUTTON: PULSANTE GENERICO


```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>TITOLO</TITLE>
</HEAD>
<BODY><CENTER><FONT
    SIZE="10">MODULI</FONT><BR></CENTER
    >
<HR NOSHADE WIDTH="70%" SIZE="3"
    ALIGN="CENTER">
<H3>PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
    CIRCA LA PROPOSTA QUI ESPOSTA, INVIA
    I TUOI DATI E COMPILA IL MODULO DI
    SEGUITO RIPORTATO</H3>

<BR>
<BR>
<FORM ACTION =
    "HTTP://NOMEDELSERVER/PROGRAMMA"
    METHOD="POST, GET">
    NOME E COGNOME: <INPUT TYPE="TEXT"
        SIZE="30"
        MAXLENGHT="40" NAME="NOMINATIVO">
    <BR><BR><BR><BR>
    <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE=" INVIA DATI
        ">
    <INPUT TYPE="RESET" VALUE="CANCELLA E
        RICOMINCIA">
</FORM>
<BR>
<BR>
</BODY></HTML>

```



ELEMENTI DEL MODULO:


<TYPE>

- TEXT: CASELLA DI TESTO
- SIZE: DIMENSIONI IN CARATTERI
- MAXLENGHT: GRANDEZZA CAMPO
- NAME: NOME DEL CAMPO SUL SERVER
- PASSWORD: ASTERISCHI

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>TITOLO</TITLE>
</HEAD>
<BODY><CENTER><FONT
      SIZE="10">MODULI</FONT><BR></CENTER>
<HR NOSHADE WIDTH="70%" SIZE="3" ALIGN="CENTER">
<H3>PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI CIRCA LA
      PROPOSTA QUI ESPOSTA, INVIA I TUOI DATI E
      COMPILA IL MODULO DI SEGUITO RIPORTATO</H3>
<BR><BR>
<FORM ACTION =
"HTTP://NOMEDELSERVER/PROGRAMMA"
METHOD="POST, GET">
NOME E COGNOME: <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30"
MAXLENGHT="40" NAME="NOMINATIVO">
<BR><BR>
DESCRIVI BREVEMENTE LE CARATTERISTICHE
POSITIVE DEI SITI WEB VISITATI<BR>
<TEXTAREA ROWS="6" COLS="25%" NAME="NOTE">
</TEXTAREA><BR><BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="INVIA DATI">
<INPUT TYPE="RESET" VALUE="CANCELLA">
</FORM><BR><BR>
</BODY>
</HTML>

```



ELEMENTI DEL MODULO:

<TEXTAREA></TEXTAREA>

- ROWS: NUMERO DI RIGHE DI TESTO
- COLS: NUMERO DI COLONNE DI TESTO
- WRAP:SCORRIMENTO DEL TESTO


```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>TITOLO</TITLE>
</HEAD>
(.....)
<BR><BR>
```

```
ETA':<BR><SELECT SIZE="1" NAME="ETA">
```

```
<OPTION>0-12</OPTION>
<OPTION>13-16</OPTION>
<OPTION>17-21</OPTION>
<OPTION>22-27</OPTION>
<OPTION>28-35</OPTION>
<OPTION>36-45</OPTION>
<OPTION>OLTRE</OPTION></SELECT>
<BR><BR><CENTER>
```

```
TITOLO DI STUDIO:<BR><SELECT SIZE="3"
MULTIPLE NAME="STUDIO">
```

```
<OPTION>NIENTE</OPTION>
<OPTION>TERZA MEDIA</OPTION>
<OPTION>DIPLOMA</OPTION>
<OPTION>LAUREA</OPTION>
<OPTION>ALTRO</OPTION></SELECT></CENTE
R>
<BR><BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="INVIA DATI">
<INPUT TYPE="RESET" VALUE="CANCELLA">
</FORM><BR><BR></BODY>
</HTML>
```



ELEMENTI DEL MODULO:


<SELECT></SELECT>

- **SIZE:** NUMERO DI VOCI DA VISUALIZZARE
- **NAME:** NOME DELLA LISTA
- **MILTIPLE:** SELEZIONARE PIU' VOCI
- **<OPTION></OPTION>:** INSERIMENTO VALORE

```

<HTML><HEAD><TITLE>TITOLO</TITLE></HEAD>
( .... )
<B>INTERESSI</B><BR>
<INPUT
TYPE="CHECKBOX" NAME="SPORT">SPORT<BR>
<INPUT
TYPE="CHECKBOX" NAME="MUSICA">MUSICA<BR>
<INPUT
TYPE="CHECKBOX" NAME="LETTURA">LETTURA
<BR>
<INPUT
TYPE="CHECKBOX" NAME="VARI">VARI<BR><BR>
<B>DA QUANTI ANNI NAVIGHI IN INTERNET?</B>
<INPUT
TYPE="RADIO" NAME="YEAR" VALUE="1">1<BR>
<INPUT
TYPE="RADIO" NAME="YEAR" VALUE="2">2<BR>
<INPUT
TYPE="RADIO" NAME="YEAR" VALUE="3">3<BR>
<INPUT TYPE="RADIO"
NAME="YEAR" VALUE="OLTRE">OLTRE<BR>
<BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="INVIA DATI">
<INPUT TYPE="RESET" VALUE="CANCELLA">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

```



ELEMENTI DEL MODULO:

<INPUT TYPE="...">

- CHECKBOX: DATO SI/NO (QUADRATO)
- RADIO: DATO SI/NO (CERCHIO)
- NAME: NOME DEL CAMPO
- VALUE: VALORE DA RESTITUIRE
- CHECKED: VALORE PREDEFINITO

- FOGLI DI STILE CSS (Cascading Style Sheets)
 - I FOGLI DI STILE SONO UN INSIEME RICONOSCIUTO DI “STILI” DA APPLICARE AD UNA O PIU’ PAGINE DI UN SITO WEB.
 - E’ POSSIBILE QUINDI CREARE UNA SORTA DI “MODELLO” AL QUALE FAR RIFERIMENTO SIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE PAGINE WEB SIA PER LA SUCCESSIVA MODIFICA.
 - I FOGLI DI STILE, TENGONO “SOTTO CONTROLLO” LA FORMATTAZIONE GENERALE DEL DOCUMENTO HTML: TIPO DI TESTO, COLORE, INTERLINEA, MARGINI, ECC.
- OGNI FOGLIO DI STILE E’ COSTITUITO DA REGOLE
- OGNI REGOLA E’ COSTITUITA DA UN SELETTORE E DA UNA DICHIARAZIONE
- LA DICHIARAZIONE E’ RACCHIUSA TRA PARENTESI GRAFFE { }
- ALL’INTERNO SONO INSERITE DELLE PROPRIETA’ CON I RELATIVI VALORI

- FOGLI DI STILE CSS
 - UN FOGLIO DI STILE E' QUINDI FORMATO DA:
 - SELETTORI (gli elementi a cui applicare le caratteristiche: font, ECC.)
 - PROPRIETA' (colore, tipo di font, ecc.)
 - VALORE
 - QUANDO UN SELETTORE E' ASSOCIATO A PROPRIETA' E VALORI VIENE DEFINITA UNA REGOLA DI STILE
 - REGOLA = SELETTORI + PROPRIETA' + VALORI
- ESISTONO DUE TIPI DI FOGLI DI STILE
 - FOGLI DI STILE ESTERNI
 - FOGLI DI STILE IN LINEA

- FOGLI DI STILE ESTERNI
 - PER COLLEGARE UN FOGLIO DI STILE ESTERNO SI INSERISCE IL TAG <LINK> ALL'INTERNO DEL TAG <HEAD>.
 - <LINK>
 - HREF: INDICA L'INDIRIZZO DEL FOGLIO DI STILE CUI PROPRIETA' DEVONO ESSERE APPLICATE ALLA PAGINA.
 - TYPE: INDICA IL TIPO DI CONTENUTO (TEXTCSS);
 - REL: INDICA IL TIPO DI COLLEGAMENTO (STYLESHEET).
- <HEAD>
- <LINK HREF="FS.CSS" REL="STYLESHEET" TYPE="TEXTCSS">
- </HEAD>

- ESEMPIO DI FOGLIO DI STILE ESTERNO
- Per la scrittura si può usare un semplice editore di testo (blocco note) e salvare il file con estensione CSS.
- - body {font-size=18pt
 - font family: "arial";
 - color: blue;
 - background: url(imagesessfondo.gif);}
- - p {margin-left: 20pt;
 - margin-right: 20 pt;}
- - h3 {font: 22pt vedrana, arial;
 - font-weigh: bold;
 - line-height: 14pt;}

- FOGLI DI STILE IN LINEA
- I fogli di stile in linea, permettono di impostare le caratteristiche dei documenti HTML direttamente all'interno del listato stesso. Il tag utilizzato è `<STYLE> </STYLE>`.
- `<style type="text/css">`
- `body {font-size=18pt font family: "arial"; color: blue;`
- `background: url(images sfondo.gif);}`
- `p {margin-left: 20pt; margin-right: 20 pt;}`
- `h3 {font: 22pt vedrana, arial; font-weight: bold; line-height: 14pt;}`
- `</style>`

- PROPRIETA' DI UN FOLIO DI STILE
 - font family: definisce il font utilizzato.
 - font-size: definisce la dimensione del font.
 - font style: definisce lo stile del font (oblique, italic, normal)
 - color: definisce il colore del font.
 - font: accoglie tutti i valori precedenti.
- background-color: colore di sfondo (trasparente).
- background-image: inserisce un'immagine di sfondo (url specifica l'indirizzo).
- background-repeat definisce la ripetizione di un'immagine (no-repeat).
- word-spacing: spazio tra le parole.
- letter-spacing: spazio tra le lettere.
- line-height: distanza tra le righe

- <HTML><HEAD><TITLE>TITOLO</TITLE>
- <META NAME="DESCRIPTION"
- CONTENT="SITO AZIENDALE GENERICO">
- <META NAME="KEYWORDS"
- CONTENT="AZIENDA, SITO, VENDITE, ECC.">
- </HEAD>
- </HTML>

LE RICERCHE CON HTML:

<META NAME="...">


- DESCRIPTION: BREVE DESCRIZIONE DEL SITO
- KEYWORDS: PAROLE CHIAVE
- CONTENT: ATTRIBUTO DI DESCRIPTION E KEYWORDS

ISCRIVERSI AI MOTORI DI RICERCA

Janas :	http://janas.tiscali.it/web/segnala.html
Altavista:	http://www.altavista.com/cgi-bin/query?pg=addurl
Infoseek:	http://www2.infoseek.com/AddUrl?pg=DCaddurl.html
Webcrawler:	http://www.webcrawler.com/Help/GetListed/AddURLS.html
Lycos:	http://www.lycos.it/service/addasite.html
Magellan:	http://magellan.excite.com/info/add_url
Hotbot:	http://www.hotbot.com/addurl.asp
Yahoo:	http://docs.yahoo.com/info/suggest/
Yahoo italia:	http://www.yahoo.it/docs/info/aggiungere.html

HTML - RIEPILOGO

- ELEMENTI DI BASE (tutti i documenti HTML devono contenere questi tag)
- Tipo documento <HTML></HTML> (segnano l'inizio e la fine del file)
- Titolo <TITLE></TITLE> (titolo della pagina, da inserire all'interno della testata)
- Testata <HEAD></HEAD> (informazioni descrittive; come il titolo)
- Corpo <BODY></BODY> (contenuto della pagina)
- PROPRIETA' DELLA PAGINA: SFONDI E COLORI
- Immagine di sfondo <BODY BACKGROUND="URL">
- Colore di sfondo <BODY BGCOLOR="#*****">
- Colore del testo <BODY TEXT="#*****">
- Colore dei collegamenti <BODY LINK="#*****">
- Colore collegamenti visitati <BODY VLINK="#*****">
- Colore del collegamento selezionato <BODY ALINK="#*****">
- Per i colori vedi nota in calce al documento
- FORMATTAZIONE DEL TESTO
- Neretto
- Corsivo <I></I>
- Sottolineato <U></U>
- Apice
- Pendice
- Lampeggiante <BLINK></BLINK> (Supportato solo da Netscape)
- Testo scorrevole <MARQUEE></MARQUEE> (Supportato solo da Internet Explorer)
- Macchina da scrivere <TT></TT> (Visualizzato a spaziatura fissa)
- Preformattato <PRE></PRE> (Visualizzato tale e quale, compresi gli spazi)
- Centrato <CENTER></CENTER> (sia per testo che immagini)
- Font: dimensioni (valori da 1 a 7)



(A partire dalle versioni 4.*)

Font: modifica misura

Font: colore

Font: tipo

 (valori da -3 a +3)

 (A partire dalle versioni 4.*)

COLLEGAMENTI (link)

Link a un documento

Definizione di un'ancora

Link a un'ancora dello stessa pagina

Link a un'ancora di un'altra pagina

Link da visualizzare in altro frame

Link a indirizzo e-mail

IMMAGINI

Visualizzazione immagine

Immagine: allineamento

Immagine: testo in alternativa

Immagine: dimensioni

Immagine: dimensioni
pagina)

Immagine:bordo

Definizione della mappa

Sezioni della mappa

 (se l'immagine non viene visualizzata)

 (in pixel)

 (in % d. largh. e alt. d.

 (in pixel)

<MAP NAME="****"></MAP> (descrizione della mappa)

<AREA SHAPE="DEFAULT|RECT|CIRCLE|POLY

"COORDS=",,, " HREF="URL"|NOHREF>

FORMATO DI STRUTTURA (le caratteristiche di visualizzazione sono definite dal browser)

Titoli	<code><H?></H?></code>	(sono definiti 6 livelli)
Titoli: allineamento	<code><H? ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></H?></code>	(sinistra centrato destra)
Separazione	<code><DIV></DIV></code>	
Separazione: allineamento	<code><DIV ALIGN=LEFT RIGHT CENTER JUSTIFY></DIV></code>	(sinistra centrato destra giustif.)
Contenuto	<code></code>	(A partire dalle versioni 4.*)
Citazione	<code><BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></code>	(in genere visualizz. come blocco di testo rientr.)
Citazione breve	<code><Q></Q></code>	
Evidenziato	<code></code>	(in genere visualizzato in corsivo)
Molto evidenziato	<code></code>	(in genere visualizzato in neretto)
Font molto grande	<code><BIG></BIG></code>	
Font molto piccolo	<code><SMALL></SMALL></code>	

DIVISORI

Paragrafo	<code><P></P></code>	(spesso il comando di chiusura viene omesso)
Paragrafo: allineamento	<code><P ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></P></code>	
Paragrafo: giustificazione	<code><P ALIGN=JUSTIFY></P></code>	(Supportato solo da Netscape)
Interruzione riga	<code>
</code>	(Singolo ritorno a capo)
Riga orizzontale	<code><HR></code>	
Riga orizzontale: allineamento	<code><HR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER></code>	
Riga orizzontale: spessore	<code><HR SIZE=?></code>	(in pixel)
Riga orizzontale: larghezza	<code><HR WIDTH=?></code>	(in pixel)
Riga orizzontale: larghezza % pagina)	<code><HR WIDTH="??%"></code>	(come percentuale rispetto alla larghezza della pagina)
Riga orizzontale: piena	<code><HR NOSHADE></code>	(senza l'effetto ombra)

ELENCHI PUNTATI, NUMERATI, ECC.

Elenco puntato	 (prima di ogni elemento)
Elenco puntato compatto	<UL COMPACT>
Tipo di puntatore	<UL TYPE=DISC CIRCLE SQUARE> (per tutta la lista)
Tipo di puntatore	<LI TYPE=DISC CIRCLE SQUARE> (questo e successivi)
Elenco numerato	 (prima di ogni elemento)
Elenco numerato compatto	<OL COMPACT>
Tipo di numero	<OL TYPE=A a I i 1> (per tutta la lista)
Tipo di numero	<LI TYPE=A a I i 1> (questo e successivi)
Numero di partenza	<OL START=?> (per tutta la lista)
Numero di partenza	<LI VALUE=?> (questo e successivi)
Elenco di definizioni	<DL><DT><DD></DL> (<DT>=termine, <DD>=definizione)
Elenco di definizioni compatto	<DL COMPACT></DL>
Elenco tipo Menu	<MENU></MENU> (prima di ogni elemento)
Elenco tipo Menu compatto	<MENU COMPACT></MENU>
Elenco tipo indirizzario	<DIR></DIR> (prima di ogni elemento)
Elenco tipo indirizzario compatto	<DIR COMPACT></DIR>

TABELLE (Alcuni effetti sono supportati solo dalle versioni 4.* o sup.)

Inizio e fine tabella	<TABLE></TABLE>
Tabella: allineamento	<TABLE ALIGN=LEFT RIGHT CENTER> (A partire dalle versioni 4.*)
Tabella: spessore bordo	<TABLE BORDER=?></TABLE> (numero pixel; con zero non è visibile)
Spazio tra le celle	<TABLE CELLSPACING=?>
Spazio nelle celle	<TABLE CELLPADDING=?>
Larghezza tabella	<TABLE WIDTH=?> (in pixel)
Larghezza % tabella esterna)	<TABLE WIDTH="??%"> (in perc. rispetto alla pagina o alla tabella più

Tabella: colore di sfondo

Riga

Allineamento della riga

Cella

Allineamento della cella

Senza interruzione

Unione colonne

Unione righe

Larghezza celle

Larghezza & celle

Colore di sfondo della cella

<TABLE BGCOLOR="#*****"></TABLE>

<TR></TR>

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER VALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM>

<TD></TD> (deve essere all'interno di una riga)

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER VALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM>

<TD NOWRAP>

<TD COLSPAN=?>

<TD ROWSPAN=?>

<TD WIDTH=?> (in pixel)

<TD WIDTH="?%"> (in percentuale rispetto alla tabella)

<TD BGCOLOR="#*****">

TABELLE A STRUTTURA COMPLESSA

Titolo

<TH></TH> (uguale alle celle di dati, ma in neretto e centrate)

Titolo: allineamento

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER VALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM>

Corpo tabella

<TBODY>

Pie' di pagina

<TFOOT></TFOOT> (deve essere indicato prima di THEAD)

Titolo

<THEAD></THEAD>

Legenda

<CAPTION></CAPTION>

Legenda: allineamento

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM> (sopra o sotto alla tabella)

Colonna

<COL></COL> (attributi per gruppi di colonne)

Unione colonne

<COL SPAN=?></COL>

Larghezza colonna

<COL WIDTH=?></COL>

Larghezza % colonna

<COL WIDTH="?%"></COL>

MODULI (FORM) (generalmente richiedono uno script sul server)

Definizione `<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>`

Campo di immissione: tipo

`<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO|FILE|BUTTON
|IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">`

(tipo di campo: testo | password | casella | pallino | file | bottone | immagine | non visualizzato | invio dati | cancella dati)

Nome del campo `<INPUT NAME="****">`

Campo: valore visualizzato di default `<INPUT VALUE="****">`

Campo selezionato di default `<INPUT CHECKED>` (checkbox e radio)

Campo: misura `<INPUT SIZE=?>` (in caratteri)

Campo: lunghezza massima `<INPUT MAXLENGTH=?>` (in caratteri)

Bottone `<BUTTON></BUTTON>` (A partire dalle versioni 4.*)

Bottone: nome `<BUTTON NAME="****"></BUTTON>` (A partire dalle versioni 4.*)

Bottone: tipo `<BUTTON TYPE="SUBMIT|RESET|BUTTON"></BUTTON>`

(Invio dati | cancella dati | etichetta) (A partire dalle versioni 4.*)

Bottone: valore visualizzato di default `<BUTTON VALUE="****"></BUTTON>` (A partire dalle versioni 4.*)

Elenco a scelta singola `<SELECT></SELECT>`

Elenco a scelta multipla `<SELECT MULTIPLE></SELECT>` (per selezionare più di un elemento)

Nome dell'elenco `<SELECT NAME="****"></SELECT>`

Numero di opzioni `<SELECT SIZE=?></SELECT>`

Opzioni `<OPTION>` (elementi che possono essere selezionati)

Opzione selezionata di default `<OPTION SELECTED>`

Opzione: valore visualizzato di default `<OPTION VALUE="testoetichetta">`

Area immissione testo `<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>`

Nome dell'area `<TEXTAREA NAME="****"></TEXTAREA>`

Upload file `<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>` (dalle versioni 4.*)

FRAME (definizione e gestione di specifiche sezioni della finestra)

Documento Frame

<FRAMESET></FRAMESET> (al posto di <BODY>)

Impostazione frame div. Orizz.

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET> (pixel o %)

Altezza dei frame

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET> (* = misura relativa)

Larghezza dei frame div. Vert.

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET> (pixel o %)

Larghezza dei frame

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET> (* = misura relativa)

Bordo fra i frame

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no"></FRAMESET> (Sì | No)

Larghezza dei bordi fra i frame

<FRAMESET BORDER=?>

Colore del bordo fra i frame

<FRAMESET BORDERCOLOR="#*****">

Spaziatura fra i frame

<FRAMESET FRAMESPACING=?></FRAMESET>

Definizione del Frame

<FRAME> (contenuto di una sezione)

Documento da visualizzare

<FRAME SRC="URL">

Denominazione

<FRAME NAME="****"|_blank|_self|_parent|_top>

Larghezza dei margini

<FRAME MARGINWIDTH=?> (margine destro e sinistro)

Altezza dei margini

<FRAME MARGINHEIGHT=?> (margine alto e basso)

Barra di scorrimento

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO"> (sì | no | automatico)

Dimensione non modificabile

<FRAME NORESIZE>

Presenza del bordo

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

Colore del bordo

<FRAME BORDERCOLOR="#*****">

Contenuto in assenza di frame
supportano i frame)

<NOFRAMES></NOFRAMES> (visualizzato dai browser che non

Frame interno

<IFRAME></IFRAME> (con gli stessi attributi di FRAME)

Frame interno: dimensioni

<IFRAME WIDTH=? HEIGHT=?></IFRAME>

Frame interno: dimensioni %

<IFRAME WIDTH="?%" HEIGHT="?%"></IFRAME>

VARI

Commenti

<!-- testo del commento --> (non visualizzati dal browser)

Prologo

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//

Caricamento automatico

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL"> ?=Secondi

Autore pagina web

Per facilitare l'opera di indicizzazione dei motori di ricerca utilizzare i seguenti tag (da inserire nella testata)

Autore del documento html

<meta name="Author" content="nomedellautore">

Descrizione dei contenuti

<meta name="Description" content="testodelladescrizione">

Parole-chiave per ricerche

<meta name="Keywords" content="parole, chiave, da, inserire">

Editor html utilizzato

<meta name="Generator" content="Mozilla/4.5 [it] (Win98; I) [Netscape]">

Tipo documento

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

JAVASCRIPT E APPLET JAVA

Script: inizio e fine

<SCRIPT></SCRIPT>

Ubicazione

<SCRIPT SRC="nomedelfile.js"></SCRIPT>

Linguaggio
javascript)

<SCRIPT LANGUAGE="javascript"></SCRIPT> (nel caso si tratti di

Applet: inizio e fine

<APPLET></APPLET>

Nome del file

<APPLET CODE="nomedelfile.jar">

Parametri

<APPLET PARAM NAME="****">

Ubicazione

<APPLET CODEBASE="URL">

Denominazione

<APPLET NAME="****"> (per riferimenti)

Testo in alternativa

<APPLET ALT="****"> (per i browser che non supportano Java)

Allineamento

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

Dimensioni

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?> (in pixel)

Spaziatura

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?> (in pixel)

CARATTERI SPECIALI (devono essere digitati in caratteri minuscoli)

<	<
>	>
&	&
"	"
Copyright	©
Spazio	
à	à
è	é
è	è
ì	ì
ò	ò
ù	ù
À	À
È	É
È	È
Ì	Ì
Ò	Ò
Ù	Ù
ç	ç
ñ	ñ
ñ	ñ
—	€
£	£

<http://www.uni-passau.de/%7Eramschi/iso8859-1.html>

I COLORI NELL'HTML: il codice esadecimale

Per definire i colori in html esiste una serie di 140 colori predefiniti per i quali è possibile utilizzare direttamente il nome, come

“red”, “yellow”, ecc. Tuttavia i colori disponibili sono oltre 16 milioni, ossia le varie combinazioni di 256 livelli di rosso, di verde

e di blu (#RRGGBB), ottenute mediante coppie di caratteri esadecimali (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,A,B,C,D,E,F).

Ecco alcuni esempi di colori:

#000000 “black” – nero (i grafici indicano R=0 G=0 B=0, e quindi in esadecimale diventa #000000)

#FFFFFF “white” – bianco (per i grafici R=255 G=255 B=255, in esadecimale #FFFFFF)

#FF0000 “red” – rosso (per i grafici R=255 G=0 B=0, in esadecimale #FF0000)

#008000 “green” – verde (per i grafici R=0 G=128 B=0, in esadecimale #008000)

#0000FF “blue” – blu (per i grafici R=0 G=0 B=255, in esadecimale #0000FF)

#FFFF00 “yellow” – giallo (per i grafici R=255 G=255 B=0, in esadecimale #FFFF00)

LEGENDA (simboli utilizzati in questa dispensa)

? numeri

#***** codice esadecimale dei colori

URL indirizzo Internet tipo <http://www.altavista.it/index.htm>

| oppure